

Booster Alk Easy

Alkalický odmašťovací čistič - připravený k použití - ve formě spreje

Alkalický čisticí prostředek, odmašťovač pro odstraňování organických a barevných skvrn z přírodního kamene, aglomerátů a keramiky. Booster Alk Easy je první spojenec ve spreji pro univerzální silné čištění povrchu. Přípravek je připravený k použití. Tento čisticí prostředek odstraňuje a čistí obtížné skvrny, jako jsou - organické skvrny a nečistoty - jídlo, víno, káva, krev, barevné skvrny - otisky nohou - zbytky tekutého vosku a zbytky vosku ze svíček - zbytky čerstvé barvy a polymerového vosku - krém na boty apod.



Hlavní funkce

- + Silný univerzální odmašťovač
- + Rychle odstraňuje nečistoty
- + Odstraňuje otisky prstů
- + Snadné oplachování
- + Šetrný k oceli

Materiály



Přírodní
kámen



Keramiky



Aglomeráty



Na vodní bázi

Sekundární funkce

- + MIMOŘÁDNÉ ČIŠTĚNÍ
Voda, víno, coca-cola, káva, každodenní nečistoty od potravin, skvrny od ovoce, otisky prstů, zbytky vosku, organické a anorganické skvrny

Před/po aplikaci



VÝROBEK POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

Informace uvedené v tomto technickém listu vycházejí z testů provedených v naší laboratoři a jsou správné na základě našich zkušeností. Tyto údaje mohou být změněny bez předchozího upozornění a nejsou považovány za právně relevantní. Ověření vhodnosti výrobku před jeho použitím je na odpovědnosti zákazníka. Povinností zákazníka je ověřit, že použití výrobku probíhá v souladu se zákony, legislativou, patenty země zákazníka.

CERTIFIKACE

n.a.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Přípravek připravený k použití, ideální pro hloubkové čištění povrchů z přírodního kamene, aglomerátu a keramiky.

NÁVOD K POUŽITÍ

Přípravek naneste na skvrnu, nechte působit průměrně 3-10 minut, poté očistěte mokřým hadříkem a opláchněte. Přípravek může upravit vzhled některých plastů nebo materiálů citlivých na alkalické látky. Vyhněte se kontaktu přípravku s voskovanými materiály, protože může odstranit voskovou vrstvu. Před úplnou aplikací ověřte účinek přípravku na malém vzorku. Po použití láhev dobře uzavřete.

Upozornění: U odolnějších skvrn nenechávejte přípravek v kontaktu s povrchem déle než 30 minut.

TECHNICKÉ ÚDAJE		TECHNICKÉ ÚDAJE	
Hustota při 25 °C gr/cm ³	1,000	Hustota při 25 °C gr/cm ³	1,000
pH	9,5	pH	9,5
Vzhled	Průhledná kapalina	Aspekt	Průhledná kapalina
Barva	Světle žlutá - žlutá	Barva	Světle žlutá - žlutá

POKRYTÍ		POKRYTÍ	
Spotřeba do značné míry závisí na pórovitosti materiálu.		Spotřeba do značné míry závisí na pórovitosti materiálu.	
1L VÝROBKU:		1L VÝROBKU:	
SPOTŘEBA	neuvádí se (m2)	SPOTŘEBA	neuvádí se (m2)

VÝROBEK POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

Informace uvedené v tomto technickém listu vycházejí z testů provedených v naší laboratoři a jsou správné na základě našich zkušeností. Tyto údaje mohou být změněny bez předchozího upozornění a nejsou považovány za právně relevantní. Ověření vhodnosti výrobku před jeho použitím je na odpovědnosti zákazníka. Povinností zákazníka je ověřit, že použití výrobku probíhá v souladu se zákony, legislativou, patenty země zákazníka.

SKLADOVÁNÍ A DOBA SKLADOVÁNÍ

Při běžném používání a pracovních podmínkách (mezi 5 a 30 °C), při dobrém skladování mimo dosah tepla, vlhkosti a přímého slunečního záření je záruka 24 měsíců. Po použití obal pečlivě uzavřete. Chraňte výrobek před mrazem.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Jedná se o chemický produkt. Před použitím si prosím přečtěte bezpečnostní list a poznámky na plechovkách/barelech.

VÝROBEK POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

Informace uvedené v tomto technickém listu vycházejí z testů provedených v naší laboratoři a jsou správné na základě našich zkušeností. Tyto údaje mohou být změněny bez předchozího upozornění a nejsou považovány za právně relevantní. Ověření vhodnosti výrobku před jeho použitím je na odpovědnosti zákazníka. Povinností zákazníka je ověřit, že použití výrobku probíhá v souladu se zákony, legislativou, patenty země zákazníka.