

Sealer & Wax remover - Odstraňovač impregnací a vosků

Čistící prostředek na odstraňování vosku a impregnací

Obnovuje povrchy. Odstraňuje chyby při aplikaci, vrstvy starých ošetření a vosky všech typů. Je to i přípravek, který umožňuje odstranit z povrchů přebytek dřívě provedených ošetření produktem Tenax. Je to dobrý pomocník v případě nesprávné aplikace.



Hlavní funkce

- + extra silné odstranění všech ošetření
- + Obnova povrchů
- + Ideální pro nadměrné a nesprávné aplikace
- + Připraveno k použití

Materiály



Přírodní kámen Keramika Aglomeráty

Sekundární funkce

- + **Dokonalé řešení pro chyby v aplikaci impregnací, zvýrazňovačů a vosků všech typů, odstraňuje mastnotu a odolné nečistoty**
- + Pro nahromaděné nečistoty a mastnotu

Před/po aplikaci



CERTIFIKACE / OSVĚDČENÍ

n.a.

VÝROBEK POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

Informace uvedené v tomto technickém listu vycházejí z testů provedených v naší laboratoři a jsou správné na základě našich zkušeností. Tyto údaje mohou být změněny bez předchozího upozornění a nejsou považovány za právně relevantní. Ověření vhodnosti výrobku před jeho použitím je na odpovědnosti zákazníka. Povinností zákazníka je ověřit, že použití výrobku probíhá v souladu se zákony, legislativou, patenty země zákazníka.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

n.a.

NÁVOD K POUŽITÍ

Ošetřovaný povrch musí být suchý. Přítomnost vody by mohla způsobit nerovnoměrné ošetření. Účinek zkontrolujte na vzorku nebo skryté ploše. Nalijte přípravek na povrch, ze kterého chcete odstranit přebytek ošetření (impregnace, zvýrazňovače, vosky), a počkejte několik minut. Poté odstraňte přípravek razantně ručně nebo pomocí podlahového kartáče. Nakonec povrch očistěte.

TECHNICKÉ ÚDAJE		TECHNICKÉ ÚDAJE	
Hustota při 25 °C gr/cm ³	0,840	Hustota při 25 °C gr/cm ³	0,840
pH	Nepolární/aprotická směs	pH	Nepolární / aprotická směs
Vzhled	Kapalina	Aspekt	Kapalina
Barva	Bezbarvý	Barva	Bezbarvý

POKRYTÍ		POKRYTÍ	
Spotřeba do značné míry závisí na pórovitosti materiálu.		Spotřeba do značné míry závisí na pórovitosti materiálu.	
1 L VÝROBKU (ORIENTAČNÍ SPOTŘEBA):			
POVRCHY S NÍZKOU PÓROVITOSTÍ (například husté nebo leštěné povrchy).	30-40 m ²	POVRCHY S NÍZKOU PÓROVITOSTÍ (například husté nebo leštěné povrchy).	30-40 m ²
POVRCHY S VYSOKOU PÓROVITOSTÍ (například leštěné nebo kartáčované povrchy).	20-30 m ²	POVRCHY S VYSOKOU PÓROVITOSTÍ (například leštěné nebo kartáčované povrchy)	20-30 m ²

VÝROBEK POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

Informace uvedené v tomto technickém listu vycházejí z testů provedených v naší laboratoři a jsou správné na základě našich zkušeností. Tyto údaje mohou být změněny bez předchozího upozornění a nejsou považovány za právně relevantní. Ověření vhodnosti výrobku před jeho použitím je na odpovědnosti zákazníka. Povinností zákazníka je ověřit, že použití výrobku probíhá v souladu se zákony, legislativou, patenty země zákazníka.

SKLADOVÁNÍ A DOBA SKLADOVÁNÍ

Při běžném používání a pracovních podmínkách (mezi 5 a 30 °C), při dobrém skladování mimo dosah tepla, vlhkosti a přímého slunečního záření je záruka na 24 měsíců. Po použití obal pečlivě uzavřete. Chraňte výrobek před mrazem.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Jedná se o chemický produkt. Před použitím si prosím přečtěte bezpečnostní list a poznámky na obalu.

VÝROBEK POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

Informace uvedené v tomto technickém listu vycházejí z testů provedených v naší laboratoři a jsou správné na základě našich zkušeností. Tyto údaje mohou být změněny bez předchozího upozornění a nejsou považovány za právně relevantní. Ověření vhodnosti výrobku před jeho použitím je na odpovědnosti zákazníka. Povinností zákazníka je ověřit, že použití výrobku probíhá v souladu se zákony, legislativou, patenty země zákazníka.